

## Kunstleder

leatherette



<b>Breite/Höhe</b> <i>width/height</i>	<b>ca. 138 cm</b>
<b>Gewicht</b> <i>weight</i>	<b>680 g/m<sup>2</sup></b>
<b>Material</b> <i>material</i>	<b>85% VINYL, 13% CO, 2% PU</b>
<b>Pflegeanleitung</b> <i>care instructions</i>	<b>feucht abwischen / clean with a damp cloth</b>



englisch dekor  
vienna

<b>Schwer brennbar</b> <i>flame retardant</i>	<b>Ja/yes</b> EN 1021 1+2 BS5852 - SOURCES 0+1 ÖNORM B3825 ÖNORM A3800 BS5852 - CRIB 5 CLASSE UNO IMO - FTP PART 8
--	---

<b>Lichtechtheit</b> <i>fastness to light</i>	<b>5</b> EN ISO 105-B02
--	----------------------------

<b>Scheuertouren Martindale</b> <i>abrasion resistance Martindale</i>	<b>80000</b> EN ISO 12947
--	------------------------------

<b>Scheuertouren Kunstleder</b> <i>abrasion resistance leatherette</i>	<b>700</b> EN ISO 5470
---	---------------------------

<b>Wasserundurchlässig</b> <i>waterproof</i>	<b>Ja/yes</b> EN 20811
---	---------------------------

<b>Urinbeständig</b> <i>urine resistant</i>	<b>Ja/yes</b>
--	---------------

<b>Desinfektionsmittelbeständig</b> <i>disinfectant resistant</i>	<b>Ja/yes</b>
--	---------------

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“  
*tested products see PDF „disinfectant resistance“*

<b>Zugfestigkeit Kette</b> <i>tensile strength warp</i>	<b>350</b> EN ISO 1421
--	---------------------------

<b>Zugfestigkeit Schuss</b> <i>tensile strength weft</i>	<b>400</b> EN ISO 1421
---	---------------------------

<b>Weiterreißfestigkeit Kette</b> <i>tear strength warp</i>	<b>11</b> EN ISO 4674-1
--	----------------------------

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

*Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.*

# Möbelstoff/Upholstery FR "chesterfield"

A1971-A1994/138

**Kunstleder**

*leatherette*



**Weiterreißfestigkeit Schuss**

*tear strength weft*

**14**

EN ISO 4674-1